

QUILLA

65 インチ高輝度 LCD モニター



65 インチ高輝度 LCD モニターの仕様

超高輝度屋内用 LCD 広告機の輝度は 2000nits (その他の輝度はオプション) で、直射日光下での視認性の要件を満たすことができます。静音ファンを内蔵し、低騒音、超薄型ボディ、超狭額縁設計で、ウィンドウディスプレイに特に適しています。



◆外観: 産業構造設計コンセプトを採用し、統合されたフレーム、薄くて美しいボディ、簡単な設置と便利なメンテナンス、独自の放熱プロセス、7 * 24 時間の作業をサポートできます。

◆高解像度: IPS HD LCD パネルを使用し、カラフル、高輝度、最大サポート 2160P ビデオ、画像デコード再生、高品質の画像出力表示を実現できます。

◆知性: インテリジェントな入力表示システムを搭載し、豊富なメインストリームポート、強力なオーディオおよびビデオデコード機能、信号を自動的に識別でき、操作が簡単で、多様な使用のニーズに対応します。

◆シーン: 水平/垂直設置をサポートし、幅広いアプリケーションシナリオを備え、政府、教育、金融、交通、ホテル、スーパーマーケット、展示場、医療、ケータリング、企業およびその他の業界で広く愛用されています。

◆ハイエンド: 美しい、高精細、防爆、使いやすい、商用、インテリジェントなど多くの利点を備え、多くの業界で愛用されているハイエンド商用ディスプレイ端末機器です。

1. ディスプレイ

液晶グレード	New A + LCD display panel
パネルサイズ	65 Inch
コンポーネントの識別率	3840 × 2160
視野角	89/89/89/89
表示エリア	1428.48 × 803.52mm (H × V)
比率を表示	16:9
バックライト方式	E-LDE
輝度	2000 cd / m ²
リフレッシュレート	60HZ
表面処理	Fog (Haz1%)
サポートカラー	16.7M(8-bit)

2. 本体

本体色	黒色
ベゼル材質	アルミ押出型材
本体材質	金物冷間圧延鋼板(溶射)
表面材	(オプション) 3mm 強化ガラス(物理強化)
本体サイズ	1470.46 × 845.50 × 83.90mm(壁掛けペンダントを除く)
梱包サイズ	1575 × 173 × 950mm
壁掛け金具	横型/縦型一般モデル
吊り下げ穴の距離	400 × 400
包装材料	中性の厚紙カートン
正味重量	38.1 kg
おおよその重量	43.1 kg
取り付け方	壁掛け・埋め込み・昇降・縦型

3. オプション

スキーム 1	システムバージョン	ディスプレイに入る
	メインボードチップ	HD オーディオおよびビデオ デコード チップ
	システムポート	DC × 1 、HDMI × 2 、USB × 1

スキーム 2	システムバージョン	ディスプレイに入る
	メインボードチップ	HD オーディオおよびビデオ デコード チップ
	システムポート	DVI×1、HDMI×1、DP×1、VGA×1、Audio IN×1、Audio OUT×1、USB×1 DC×1

4. システム機能

言語選択	英語、日本語、中国語、および多くの各国語をサポート
ビデオのデコード	最大 2160P ビデオ、画像デコード再生をサポート
起動モード	パワースタート、リモコンスイッチ
信号の識別	信号入力源の自動識別
スリープ機能	信号入力がない場合は自動的に休止モードに入ります
待機アニメーション	待受画面をカスタマイズできます
起動画面	ブートロゴをカスタマイズできます
リモコン機能	リモコン操作をサポート
USB 機能	アップグレード / マルチメディア再生
オーディオ機能	2つの高音質スピーカーを内蔵
画像の回転	入力ホストの表示方向に従ってください。
動画サポート	480P, 480p, 576P, 576p, 720p, 1080P, 1080p, 4Kx2K@60Hz

5. 電氣的性能

定格電圧	AC100V
待機電力	≤ 1W
定格電力	≤ 390W
作業温度	温度 -10℃～50℃ / 湿度 10%RH～90%RH
保管環境	温度 -20℃～60℃ / 湿度 10%RH～90%RH

6. コンテナ積載リスト

本体	1 台
電源コード	1 本
リモコン	1 台

寸法図

